



Montré avec des accessoires optionnels

## GEM® eM™ 1400

### DIMENSIONS/CAPACITÉS

- Poids standard : 680 kg
- PTAC : 1 338 kg
- Charge utile : 635 kg
- Capacité du plateau avec ridelles : 500 kg
- Capacité de l'attelage : 567 kg
- Plateau : 107 x 130 cm
- Longueur : 292 cm
- Hauteur : 131 cm
- Largeur : 144 cm
- Empattement : 201 cm
- Garde au sol : 21 cm
- Rayon de braquage : 424 cm
- Pneumatiques : 23 x 8.5 x 12 Duro
- Autonomie jusqu'à 72 km \*
- Vitesse maximale : 30 km/h

\* L'autonomie peut varier en fonction de la température, les pentes, la charge utile et le style de conduite.



### CARACTÉRISTIQUES

- Assise pour 2 personnes
- Un point unique de remplissage des batteries
- Porte-gobelet double
- Le panneau d'affichage indique la direction sélectionnée, le frein de parking et un mauvais fonctionnement du moteur ou du variateur
- Indicateur de charge numérique – indique la décharge de la batterie
- Horamètre numérique - indique le cumul d'heures en fonctionnement
- Prise auxiliaire 12V pour accessoires
- Feux avant et arrière 55W
- Feux de stop à Led 1.8W en 12V
- Boîte à gants
- Platine d'attelage standard (5 cm)
- Options : Batterie sans entretien, stockage sous le siège, levage du plateau avec ridelles, levage du plateau électrique, treuil 1588 kg, kit cabine, plateau Max, ridelles démontables, cabine en poly, toit en poly, pare-brise en poly, panneau arrière de cabine en poly, toit de cabine et panneau arrière en poly ou en toile, support tronçonneuse, alarme de recul, kit avertisseur sonore, barres nerf, demi pare-brise, pare-brise en poly cabine toile, dessus toile bimini, ridelles démontables, lame de chasse neige 152 cm, châssis chasse neige, plaque de montage chasse neige, pulvérisateur.



Assemblé aux Etats Unis

GEM® eM™ 1400

## PERFORMANCE

- Moteur 48V AC à induction, haute performance
- Puissance nominale 7.5 HP, Instantanée 16.35 HP
- Variateur Sevcon Gen IV, 450A avec freinage régénérateur
- Pack batterie 10.4 kW à 48VDC avec une configuration en série parallèle 8 éléments de 6V
- Accélérateur inducteur
- Chargeur embarqué Delta Q, 120AC, Sortie 48VDC
- Temps de charge : 8 heures

## SUSPENSIONS

- Suspension avant : bras de suspension indépendant type MacPherson avec une course de 13 cm
- Suspension arrière avec double bras en A avec une course de 13 cm

## TRANSMISSION

- Transmission directe transaxe avec vitesses à bruit faible
- Traction arrière adapté au gazon

## FREINAGE

- Disques hydrauliques sur 4 roues avec étrier de frein double alésage
- Frein de parking mécanique

## GARANTIE DU VÉHICULE

- Limitée à 2 ans ou 12 750 km (le 1er échu) sur tous les composants (sauf batteries) contre tout défaut de pièce ou main d'oeuvre. La garantie couvre les coûts de main d'oeuvre et de pièces pour la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Couverture de la batterie au prorata d'utilisation. Voir le manuel de l'opérateur pour plus de détails.

Les conducteurs doivent être âgés d'au moins 16 ans avec un permis de conduire valide. L'autonomie sur tous les véhicules électriques Polaris peut varier selon la température, les pentes, la charge transportée, et le style de conduite. Tous les prix, spécifications, affirmations et informations contenus dans cette brochure commerciale sont basés sur les informations disponibles au moment de la publication. Polaris® endosse aucune responsabilité pour toute inexactitude, opinion ou omission dans ces publications. Tous les prix, spécifications et descriptions peuvent changer sans préavis, et Polaris® endosse aucune responsabilité pour les changements de prix ou de spécifications. Sauf indication contraire, toutes les marques déposées sont la propriété de Polaris Industrie, Inc © 2014 Polaris Industries Inc. Part# 9930037

